

BizTools

BizTools
Rainer Zeller
Höh 97F
CH-3615 Heimenschwand
Tel 033 / 453 28 15
info@biztools.ch

Installation Einzelplatzversion von WinToDo

Führen Sie eine Installation mit A:\SETUP.EXE auf der ersten DISK 1 oder CD-ROM aus. Wählen Sie die NORMALE Installation und installieren Sie die Applikation (z.B. C:\WINTODO). Rufen Sie das Konfigurationsprogramm der Borland Database Engine im Installationsverzeichnis auf und setzen Sie die Pfade für den Paradox Zugriffsdatei (PDXOUSER.NET) und den Alias für die Paradox Datenpfad NET_WINTODO richtig.

Installation Mehrplatzversion von WinToDo

Die Installation teilt sich in eine Server und Client Installation auf:

SERVER Installation

Verbinden Sie sich mit dem Datenlaufwerk auf dem Netzwerk und erstellen Sie ein Laufwerk (z.B. Z:\). Die Borland Database Engine wird dort die Paradox Zugriffsdatei (PDXOUSER.NET) ablegen, welche den Multiuser Zugriff auf die Datenbank regelt. Beachten Sie, dass andere Anwendungen, welche ebenfalls die Borland Database Engine verwenden, die gleiche Paradox Zugriffsdatei benutzen. Führen Sie eine Installation mit A:\SETUP.EXE auf der ersten DISK 1 oder CD-ROM aus. Wählen Sie die BENUTZERDEFINIERTE Installation und installieren Sie NUR die DATEN (z.B. in Z:\DATEN).

CLIENT Installation

Führen Sie eine Installation mit A:\SETUP.EXE auf der ersten DISK 1 oder CD-ROM aus. Wählen Sie die BENUTZERDEFINIERTE Installation und installieren Sie NUR die BORLAND DATABASE ENGINE und die ANWENDUNGSPROGRAMME (z.B. C:\WINTODO). Rufen Sie das Konfigurationsprogramm der Borland Database Engine im Installationsverzeichnis auf und setzen Sie die Pfade für den Paradox Zugriffsdatei (PDXOUSER.NET) und den Alias für den Datenpfad NET_WINTODO richtig.